

Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478416        |
| EAN                      | 8012823375045    |
| Hersteller Artikelnummer | 77.31.8.230.8051 |
| Hersteller Typ           | 77.31.8.230.8051 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,285            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Relaisart, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4500 W, Energiesparlampen 2500 W, LED (230 V AC) 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1800 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

|                                         |                    |                                   |         |                                      |                |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230 V              | Anzahl der Phasen                 | 1       | Ausführung der Schaltfunktion        | Schließer (NO) |
| Betriebsspannung AC 50 Hz               | 230 V              | Betriebsspannung AC 60 Hz         | 230 V   | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1  | 30 A           |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschlüssen | Geeignet für Reiheneinbau         | Nein    | Mit LED-Anzeige                      | Ja             |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V              | Spannungsart zur Betätigung       | AC      | Ausführung                           | sonstige       |
| Nullpunktschaltend                      | Nein               | Spannungsart der Betriebsspannung | AC      | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 | 30 A           |
| Schutzart (IP)                          | IP20               | Breite                            | 22.5 mm | Höhe                                 | 120.3 mm       |
| Tiefe                                   | 104.5 mm           | Herkunftsland                     | IT      | Zolltarifnummer                      | 85364900       |
| Gewicht                                 | 0.285 kg           |                                   |         |                                      |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite