

Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 75 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC,
Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505534
EAN	4015082397654
Hersteller Artikelnummer	239765
Hersteller Typ	DILMC150(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,273
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Federzugklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 150 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 27 V	Spannungsart zur Betätigung	DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	190 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	150 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	75 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	33 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	65 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	93 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	90 mm	Höhe	170 mm	Tiefe	160 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.273 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm