

MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-340-IR



Sonepar Artikelnummer	120545836
EAN	4047438031653
Hersteller Artikelnummer	Mx-SD1A-340-IR
Hersteller Typ	MX-SD1A-340-IR
Hersteller Name	MOBOTIX
Gewicht (Kg)	5,6
Zolltarif Nr.	85258900

MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-340-IR • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G Dome-PTZ-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 200 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Bis 40x optischer Zoom • Bildsensor: 3MP (2065 x 1533), 1/2.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Variobjektiv (F1.6: 4,3 bis 170 mm, Bildwinkel HxV: 62°–2° x 49°–1°) mit „One Push“ Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -40 bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (120 dB) • Max. Bildrate: 3MP@30 B/s (H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 B/s • Spannungsversorgung: UPoE (Universal PoE) oder DC 12V (3,25 A) oder AC 24V; max. 39 W • Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

Ausführung	PTZ (Schwenken/ Neigen/ Zoomen)	Brennweitengröße	4.3 .. 170 mm	Power over Ethernet (PoE)	802.3at (PoE+)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	3	Mit Objektiv	Ja	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Protokoll	TCP/IP	Bildsystem	PAL	Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Mit Infrarot-Lampe	Ja	Max. Infrarot-Reichweite	200 m	Mit Videobewegungsmelder	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	4	Anzahl der digitalen Ausgänge	2	Anzahl der Audio-Eingänge	1
Anzahl der Audio-Ausgänge	1	Schutz gegen Vandalismus	Ja	Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP66	Leistungsaufnahme	39 W	Versorgungsspannung	12 .. 24 V
Spannungsart	AC/DC	Farbe	weiß	Durchmesser	207 mm
Höhe	249 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85258900	Gewicht	5.600 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite