

## Balken für LED-Lichtlinie



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120879236                         |
| EAN                      | 9010299220165                     |
| Hersteller Artikelnummer | 42187519                          |
| Hersteller Typ           | SLOIN slim B 840 L1500 MC LDE BKG |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                          |
| Gewicht (Kg)             | 1,5                               |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                          |

LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte Minicell Balken für LED-Lichtlinie, Minicell Reflektoren aus Kunststoff mit Mikrostrukturlack in schwarz, glänzend. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1500 x 40 x 56 mm Gewicht: 1,45 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken mit Minicell Reflektoren und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

### Technische Daten

|                                                         |               |                                                                             |                                    |                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Ja            | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                          | Gehäusefarbe                                                        | schwarz             |
| Max. Systemleistung                                     | 39.9 W        | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                               | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                |
| Geeignet für Deckenmontage                              | Ja            | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                                 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                   |
| Spannungsart                                            | AC            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       | Betriebsgerät                                                       | EVG                 |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                                 | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein          | Dimmung DALI                                                                | Ja                                 | Dimmung DMX                                                         | Nein                |
| Dimmung DSI                                             | Ja            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                               | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                |
| Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                               | Dimmung programmierbar                                              | Nein                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein          | Dimmung RF                                                                  | Nein                               | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                                 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 15            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 25                                 | Schlagfestigkeit                                                    | IK03                |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Geeignet für Notlicht                                               | Nein                |
| Mit Bewegungsmelder                                     | Nein          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                               | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Nein                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | 650 °C - 30 s | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                  | Leistungsfaktor                                                     | 0.95                |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein          | Breite                                                                      | 40 mm                              | Höhe/Tiefe                                                          | 56 mm               |
| Länge                                                   | 1500 mm       | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                            | Steckklemme   | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                               | Bedienung über Bluetooth                                            | Nein                |
| Kompatibel mit Casambi                                  | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein          | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                               | Herkunftsland                                                       | RS                  |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190      | Gewicht                                                                     | 1.500 kg                           |                                                                     |                     |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)