

Klein-Lichtschränken , WSE12C-3P2430A71



Sonepar Artikelnummer	120916187
EAN	4047084387708
Hersteller Artikelnummer	1067782
Hersteller Typ	WSE12C-3P2430A71
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,239
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: IO-Link , Smart Task Bezeichnung: Zähler + Entprellung

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	20000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.3 ms	Reichweite des Schutzbereiches	15 m	Schaltfrequenz	1500 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	220 mm ²	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.239 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite