

NZM4 PXR10-Leistungsschalter, 630 A, 3-polig, Schraubklemme



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121280573     |
| EAN                      | 4015081919598 |
| Hersteller Artikelnummer | 191447        |
| Hersteller Typ           | NZMH4-AX630   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 19,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-AX-Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                                  |                                                               |                  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 630 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA            |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 252 .. 630 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                                 | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1260 .. 15120 A                  | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein             |
| Geeignet für Hutschiennenmontage        | Nein         | Hutschiennenmontage optional                           | Nein                             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                                | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein             |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                            | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel        |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                             | Motorantrieb optional                                         | Ja               |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                               | Zolltarifnummer                                               | 85362090         |
| Gewicht                                 | 19.000 kg    |                                                        |                                  |                                                               |                  |