PRODUKTDATENBLATT

Rapid Link Wendestarter bis 6,6 A

Sonepar Artikelnummer	121281475
EAN	4015081964048
Hersteller Artikelnummer	198529
Hersteller Typ	RAMO5-W200A31-5120S1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,63
Zolltarif Nr.	85365080

Reversing starter, 6.6 A, Sensor input 2, AS-Interface, S-7.4 for 31 modules, HAN Q5

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	3 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	6.6 A	**Auslöseklasse**	CLASS 10 A	**Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis**	Steckanschluss
Mit Kurzschlussauslöser	Ja	**Spannungsart zur Betätigung**	DC	**Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig**	2.238 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	6.6 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	0.3 .. 6.6 A	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V**	65000 A
Leistungsaufnahme	8 W	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	55 °C	**Temperaturkompensierter Überlastschutz**	Ja	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	**Mit Trafo**	Nein	**Anzahl der Befehlsstellen**	2
Geeignet für NOT-AUS	Nein	**Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3**	Klasse 1	**Anzahl der Leuchtmelder**	0
Externer Reset möglich	Ja	**Mit Sicherung**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP65
Schutzart (NEMA)	12	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	**Breite**	220 mm	**Höhe**	270 mm
Tiefe	120 mm	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	1.630 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln