

## NIKKO 27 LED ES WL GRAU METTALIC MATT



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120457743     |
| EAN                      | 8018367998856 |
| Hersteller Artikelnummer | 187-3014146   |
| Hersteller Typ           | 187-3014146   |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE    |
| Gewicht (Kg)             | 10,86         |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Dichtung aus Polymerschaumstoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl.

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium     |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 13.5 W                 | Max. Systemleistung                                                         | 13.5 W        |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                     | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein          |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                             | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal     |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja            |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung DALI                                                                | Nein          |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                             | Dimmung DMX                                                                 | Nein                   | Dimmung DSI                                                                 | Nein          |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein          |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                             | Lichtverteiler                                                              | sonstige               | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch   |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | freistrahlend/diffus             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.7 %                 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 88.7 %        |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 83.9 %                           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 68                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 116           |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK06                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein          |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                             | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                   | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne          |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 40 lm/W                          | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 546 .. 0 lm            | Lichtfarbe                                                                  | weiß          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            | Leistungsfaktor                                                             | 0.9                    | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          |
| Breite                                                                      | 275 mm                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 182 mm                 | Länge                                                                       | 142 mm        |
| Polzahl                                                                     | 3                                | Klirrfaktor (THD)                                                           | 15 %                   | Anschlussart                                                                | Schraubklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                   | RG1                              | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                   | Lichtstrom einstellbar                                                      | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                             | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                   | Kompatibel mit Casambi                                                      | Nein          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                               |          |                                 |           |                             |      |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein      | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     | LED-Panel                       | Nein      | Herkunftsland               | IT   |
| Zolltarifnummer               | 85395100 | Gewicht                         | 10.860 kg |                             |      |