

33416 Reiter-LTS Gr.000, 00C, 125A, 60mm compact



Sonepar Artikelnummer	120511545
EAN	4021267334161
Hersteller Artikelnummer	92002002
Hersteller Typ	33416
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	85361090

Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T 14048.3 Elektrische Werte
 IEC Bemessungsstrom (IEC): 125 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V
 Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsisolationsspannung Ui DC: 500 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV
 Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-21B (690 V / 80 A) AC-22B (500 V / 100 A) AC-22B (400 V / 125 A) Gebrauchskategorie DC (IEC 60947-3): DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe DC-22B (440V / 63A) DC-22B (220V / 100A) DC-21B (440V / 80A) DC-21B (220V / 125A) Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC): 50 kA / 400 V (125A) 50 kA / 500 V (100A) 50 kA / 690 V (50A) ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 8.8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 13.8 W.)

Technische Daten

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsdauerstrom Iu	125 A	Geeignet für Sicherungseinsätze	NH000
Polzahl	3	Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff	Schutzart (IP), frontseitig	IP30
Ausführung als Hauptschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	50 kA
Mit Sicherungsüberwachung	Nein	Anschlussart Hauptstromkreis	Schienenanschluss	Kabeleinführung	oben/unten
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Nein	Geeignet für Sammelschienen Aufbau	Ja
Position des Betätigungselements	vorne	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85361090
Gewicht	0.900 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite