

UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7



Sonepar Artikelnummer	12083935299
EAN	4044773444438
Hersteller Artikelnummer	66233/SCHNITT
Hersteller Typ	66233/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,062
Zolltarif Nr.	85444995

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinkt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No. E63634, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UL VW-1 & CSA FT 1,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.25 mm²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig	Ader-Zahl	6
Anzahl der Verseilelemente	3	Verseilung	sonstige	Schirm über Verseilung	Geflecht
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	verzinkt
AWG-Größe	sonstige	Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	ohne
Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein
Schutzmantel	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	grau
Kabelgeometrie	rund	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	6.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	100.5 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	40.2 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C	Kategorie	sonstige	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	0.062 kg	Aufmachung	Schnittlänge		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln