

Relaismodul zwangsgeführte Kontakte, 3S+1Ö für 6A, Anschlussspannung 24VDC



Sonepar Artikelnummer	121064543
EAN	8012823420516
Hersteller Artikelnummer	7S.14.9.024.4310
Hersteller Typ	7S.14.9.024.4310
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,121
Zolltarif Nr.	85364900

Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-Integritätslevel von SIL 2 erreichen können. Bei einer Auslegung der Anwendung nach ISO/EN 13849 ist im Maschinen- und Anlagenbau ein Performance Level von PL "d" erreichbar. 3 Schließer + 1 Öffner für 6 A, Kontaktmaterial AgSnO2, Versorgungsspannung 24 V DC, LED-Statusanzeige der Spulenansteuerung, Materialien entsprechen EN 45545-2:2013 zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen, geprüft nach EN 61373 (Schwingen und Schocken, Kat. 1, Kl. B) und EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme, Temperaturklasse TX), mit Zugfederklemmen, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 22,5 mm, Schutzart IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	1	Anzahl der Kontakte als Schließer	3
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Ja	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	sonstige	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	24 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP20
Breite	22.5 mm	Höhe	86.2 mm	Tiefe	100.3 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.121 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite