

LED-Mastleuchte 4000K 11W dimmbar 1-10V runde extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155662
EAN	8018367614992
Hersteller Artikelnummer	303494
Hersteller Typ	303494- SPILLO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	5,06
Zolltarif Nr.	94054239

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Befestigungssatz für Mast mit D= 60-76 mm aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulver beschichtet als Zubehör erhältlich. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit D= 9-14 mm. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. LED-Versionen werden inklusive 230/240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert. Ausführungen mit dimmbarem EVG, 1-10 V. Zu jeder LED gehört ein elektronisches Sicherheitsgerät (NUD), das diese bei Störungen überbrückt. Außenschrauben aus Edelstahl. SECURE LIGHT DISTRIBUTION-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Mängeln einer LED garantiert. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Schutzklasse II.

Technische Daten

Montageart	sonstige	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Lampenleistung	11 W	Max. Systemleistung	11 W	Leuchtenlichtausbeute	102 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Solarbetrieben	Nein
Mit integriertem PV-Panel	Nein	Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	Nein	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	EVG
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Ja	Dimmung DALI	Nein
Dimmung D4i	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	92.2 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	84.8 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	867 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Höhe/Tiefe	187 mm	Durchmesser	360 mm	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zhaga-D4i zertifiziert	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Art des Anschlusses für Sensor-/ Kommunikationsmodul	sonstige
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	5.060 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung