

Direktstarter, 380V 400V 415V: 3, 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230V 50Hz, 240V 60Hz, AC



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121280846               |
| EAN                      | 4015081934874           |
| Hersteller Artikelnummer | 192743                  |
| Hersteller Typ           | MSC-DM-10-M17(230V50HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                   |
| Gewicht (Kg)             | 0,744                   |
| Zolltarif Nr.            | 85365080                |

Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 3, 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC

## Technische Daten

|                                                              |                     |                                                      |             |                                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Art des Motorstarters                                        | Direktstarter (DOL) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz              | 230 V       | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V                        | 4 kW               |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V                      | 10 A                | Auslöseklasse                                        | CLASS 10 A  | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschlusses |
| Mit Kurzschlussauslöser                                      | Ja                  | Spannungsart zur Betätigung                          | AC          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig              | 2.2 kW             |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie                                   | 8.5 A               | Überlastauslöser Stromeinstellung                    | 6.3 .. 10 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V      | 50000 A            |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 50000 A             | Leistungsaufnahme                                    | 2.1 W       | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                            | 1                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                   | Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 55 °C       | Temperaturkompensierter Überlastschutz                            | Ja                 |
| Anschlussart Hauptstromkreis                                 | Schraubanschlusses  | Geeignet für Tragschienenmontage                     | Nein        | Mit Trafo                                                         | Nein               |
| Anzahl der Befehlsstellen                                    | 0                   | Geeignet für NOT-AUS                                 | Nein        | Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3                                  | Klasse 2           |
| Anzahl der Leuchtmelder                                      | 0                   | Externer Reset möglich                               | Nein        | Mit Sicherung                                                     | Nein               |
| Schutzart (IP)                                               | IP20                | Schutzart (NEMA)                                     | sonstige    | Unterstützt Protokoll für TCP/IP                                  | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS                           | Nein                | Unterstützt Protokoll für CAN                        | Nein        | Unterstützt Protokoll für INTERBUS                                | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für ASI                                | Nein                | Unterstützt Protokoll für MODBUS                     | Nein        | Unterstützt Protokoll für Data-Highway                            | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet                          | Nein                | Unterstützt Protokoll für SUCONET                    | Nein        | Unterstützt Protokoll für LON                                     | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO                        | Nein                | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA               | Nein        | Unterstützt Protokoll für SERCOS                                  | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus                | Nein                | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                | Nein        | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work             | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety                   | Nein                | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety            | Nein        | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                               | Nein               |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p                        | Nein                | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme        | Nein        | Breite                                                            | 45 mm              |
| Höhe                                                         | 197 mm              | Tiefe                                                | 97.5 mm     | Herkunftsland                                                     | DE                 |
| Zolltarifnummer                                              | 85365080            | Gewicht                                              | 0.744 kg    |                                                                   |                    |