

LC 60/150-550/230 D4i NF h16 PRE4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter DALI-2



Sonepar Artikelnummer	121403179
EAN	9006210833521
Hersteller Artikelnummer	28005105
Hersteller Typ	28005105
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,155
Zolltarif Nr.	85044083

NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253) Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 150 – 550 mA Max. Ausgangsleistung 60 W Bis zu 93,8 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h Gehäuse-Eigenschaften "Low profile"-Metallgehäuse mit weißem Gehäuse Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI) Erfüllt die DALI-2 Teile: 250 (Integrierte DALI-Bus-Spannungs-versorgung), 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung) Constant Light Output Funktion (CLO) Power-up Fading bei AC Ausschalten des Treibers mittels fade2zero Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen>) Typische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Ausgangsspannung	45 .. 230 V	Ausgangsstrom	150 .. 550 mA
Ausgangsleistung	34.5 .. 60 W	Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	280 mm
Breite	30 mm	Höhe	16 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.155 kg		