

KV 40 m. Druckminderer, Speicheranschlussgarnitur 1/2 6Bar



Sonepar Artikelnummer	120402359
EAN	4017212389584
Hersteller Artikelnummer	238958
Hersteller Typ	KV 40 M. DRUCKMINDERER
Hersteller Name	STIEBEL ELTRON
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	84814090

Beschreibung • Die Sicherheitsgruppe eignet sich für druckfeste, geschlossene Wandspeicher und Übertisch-Kleinspeicher. Sie besteht aus folgenden Komponenten: Druckminderer, Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette und verchromtes Anschlusszubehör. **Komfortmerkmale** • Das Überdruck-Sicherheitsventil verhindert, dass der zulässige Betriebsdruck des Warmwasserspeichers überschritten wird. Zusätzlich ist die Sicherheitsgruppe mit einem Druckminderer ausgestattet. • Der Rückfluss-Verhinderer stellt sicher, dass kein erwärmtes Trinkwasser in das Leitungsnetz zurückgelangt. Das Ausdehnungswasser wird über den Trichtersiphon mit Rosette in die Abflussleitung abgeführt. **Installation** • Die Sicherheitsgruppe wird gemäß Spezifikation vor dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasser-Zuleitung eingebaut. • Für eine schnelle und einfache Wartung lässt sich das Sicherheitsventil über einen Drehgriff anlüften. • Ein zu hoher Eingangsdruck des Kaltwassers wird mit dem Druckminderventil auf den erforderlichen Anlagendruck reduziert. • Die Kaltwasser-Zuleitung einer nachfolgenden Installation (z. B. Warmwasserspeicher) kann über das Absperrventil geschlossen werden, was servicefreundliche Wartungsarbeiten ermöglicht. • Die einzelnen Bauteile der Sicherheitsgruppe lassen sich austauschen. **Sicherheit** • Die Sicherheitsgruppe besteht aus einem hochglänzenden, verchromten Messinggehäuse. Sie ist bleiarm gefertigt und DVGW-geprüft. Das Sicherheitsventil ist bauteilgeprüft. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr. Die Kunststoff-Teile entsprechen der KTW-Empfehlung.

Technische Daten

Anschluss	Außengewinde
Verschlusshahn	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Austauschbare Umkehrklappe	Nein
Mit Siphon	Ja
Zolltarifnummer	84814090
Gewicht	1.200 kg