

Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 400mm² rm/sm, M16



Sonepar Artikelnummer	121028469
EAN	4059577007505
Hersteller Artikelnummer	374R16
Hersteller Typ	374R16
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,42
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	400 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16	Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Längsdicht	Ja	Kennziffer	38
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Hülsenform	lang
Farbe	sonstige	Isoliert	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.420 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung