

Feuchtraumleuchten STRONGEX2 Diffusor ET 33W 5600lm Notlicht Very Wide (VW) IP66 IK10 3 SDCM



Sonepar Artikelnummer	121191688
EAN	4018242958443
Hersteller Artikelnummer	8463240
Hersteller Typ	8463240
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	7,4
Zolltarif Nr.	94051140

Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche. Ausführung für Anwendungsbereiche mit besonders hoher Umgebungstemperatur. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Geeignet für den Einsatz in Bereichen die im Normalbetrieb selten und nur kurzzeitig durch brennbare Staubwolken explosionsgefährdet sind (Zone 22). Geeignet für den Einsatz in Bereichen die im Normalbetrieb selten und nur kurzzeitig durch Gase, Dämpfe oder Nebel explosionsgefährdet sind (Zone 2). ATEX-Kennzeichen II 3G Ex ec IIC T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc / -20°C <= Ta <= +55°C. Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. Mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 5600 lm, Bemessungsleistung 33 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 170 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) <= 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 35 °C) = 100.000 h. Das stoßbeständige PMMA-Diffusorrohr mit Endkappen aus glasfaserverstärktem PA66 ist beständig gegen Säuren, Schwefeldämpfe und salzhaltigen Umgebungen. Farbe der Endkappen: Oberfläche signalgelb beschichtet (RAL 1003). Dichtungen aus hochtemperaturbeständigem MVQ-Silikon. Innen liegender Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1732 mm x 125 mm, Leuchtenhöhe 138 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66. Zulässige Umgebungstemperatur -20°C <= Ta <= +55°C. Gewicht: 6,5 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage	Schutzart (IP)	IP66	Für Ex-Zone Gas	2
Für Ex-Zone Staub	22	Max. Systemleistung	33 W	Farbtemperatur	4000 K
Justierbar	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5600 lm	Leuchtenlichtausbeute	170 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0.98	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	138 mm	Länge	1732 mm	Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	32	Herkunftsland	ES
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	7.400 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln