PRODUKTDATENBLATT

Bedientableau HMI, 3,5 Zoll, 24VDC 1xETH, 1xRS485, USB, Linux

Sonepar Artikelnummer	121217897
EAN	7640130100091
Hersteller Artikelnummer	EP-401343
Hersteller Typ	XV-102-L4-35TQR-10
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,3
Zolltarif Nr.	85371091

Touchpanel XV-102, 24 V DC Bildschirmgröße Diagonal: 3,5 Zoll, Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS-485, Betriebssystem: Linux, Resistiv-Touch, Speicherkapazität: 64.000 kByte, Bildschirmkontrastverhältnis: 300:1, Lebensdauer: 40.000 h (Backlight-Lebensdauer), Anzahl Steckplätze: 1 (für SD-Karte)

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	**Versorgungsspannung DC**	19.2 .. 30 V	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	**Ausführung des Displays**	TFT	**Bildschirmdiagonale**	3.5 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	320	**Anzahl der Bildpunkte, vertikal**	240	**Anzahl der Funktionstasten, programmierbar**	0
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	**Spannungsart der Versorgungsspannung**	DC	**Leistungsaufnahme**	5 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	**Anzahl der Schnittstellen PROFINET**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485**	1	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1	**Anzahl der HW-Schnittstellen parallel**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	**Mit SW-Schnittstellen**	Ja	**Unterstützt Protokoll für EtherCAT**	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Ja	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/ IP**	Ja	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Ja	**Funkstandard Bluetooth**	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	**Funkstandard GPRS**	Nein	**Funkstandard GSM**	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	**IO-Link Master**	Nein	**Mit Farbdisplay**	Ja
Anzahl der Farben des Displays	65536	**Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays**	0	**Nutzbarer Projektspeicher/ Anwenderspeicher**	512000 kByte
Mit nummerischer Tastatur	Nein	**Mit Alpha Tastatur**	Nein	**Anzahl der Tasten mit LED**	0
Anzahl der Systemtasten	1	**Touch-Technologie**	Resistiv-Touch	**Mit Meldungsanzeige**	Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	Ja	**Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich**	Ja	**Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich**	Ja
Mit Rezepturen	Ja	**Anzahl der Ebenen, Passwortschutz**	200	**Mit Druckausgabe**	Ja
Anzahl der Online-Sprachen	100	**Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar**	Ja	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig	4X	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I**	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1**	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2**	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)**	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)**	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)**	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)**	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	**Betriebstemperatur**	0 .. 50 °C	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein
Wand-/Direktmontage möglich	Nein	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein	**Breite der Front**	136 mm
Höhe der Front	100 mm	**Einbautiefe**	25 mm	**Herkunftsland**	CZ
Zolltarifnummer	85371091	**Gewicht**	0.300 kg		

Abbildungen

Produktbild Rückseite



Produktbild Vorderseite

Produktbild Ansicht links

Produktbild Ansicht rechts

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln