


LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL



Sonepar Artikelnummer	121236357
EAN	6941491792620
Hersteller Artikelnummer	521026005900
Hersteller Typ	521026005900
Hersteller Name	OPPLE
Zolltarif Nr.	94051190

Produktfamilie für luxuriöses Design. Unterstützt durch SDL Natural Light Technology. Ermöglicht schöne Umgebungsbeleuchtung. Unterstützt fortschrittliche HCL-Lösungen (Human-Centric Lighting).

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	80000 h	Schutzart (IP), frontseitig	IP40
Max. Systemleistung	75 W	Farbtemperatur	1800 .. 12000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	410 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Ja
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Lichtaustritt	direkt/indirekt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP40	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	15
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	15	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	25	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	hochfrequent	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	60 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1800 .. 12000 lm	Lichtfarbe	mehrfarbig	Flimmerwert Pst LM	1
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Leistungsfaktor	0.95	Stroboskopeffektwert SVM	0.4

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	600 mm	Höhe/Tiefe	129 mm
Länge	600 mm	Außendurchmesser	600 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	15 %	Anschlussart	Verbinder steckbare Gebäu deinstallation
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 1.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	22
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Ja	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Energielabel • Lichtverteilungskurve • Milieubild • Montageanleitung • RoHS-Erklärung