

Opt. Sensor Intelli, 50cm, DC, Steck.



Sonepar Artikelnummer	121277054
EAN	4015081643011
Hersteller Artikelnummer	166924
Hersteller Typ	E75-PPA050P-M12
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,45
Zolltarif Nr.	85365080

IntelliView Serie, Produktmerkmale: Optischer Sensor, Einstellbare Vorder- und Hintergrund-Ausblendung, Kompaktes Quader-Gehäuse 50mm x 50mm x 23mm, erlaubt die Erfassung von Objekten nur in einem definiertem Bereich, z. B. Inhalt eines Kartons.

Technische Daten

Tastweite	100 .. 500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP65	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Max. Schaltabstand	500 mm	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	18 mm	Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	50 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Reaktionszeit	1 ms
Schaltfrequenz	500 Hz	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht	AWG-Nummer	0
Werkstoff des Kabelmantels	sonstige	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Schutzart (NEMA)	6	Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.450 kg		