

Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse



Sonepar Artikelnummer	121277593
EAN	4015081694563
Hersteller Artikelnummer	172877
Hersteller Typ	P1-25/M4/SVB/N
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,34
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: Verriegelbar, NOT-AUS-Funktion, Ausstattung: Metallwelle für eine Schaltpulsttiefe von 400 mm, Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen, Montageart: Rückseitenmontage, Polzahl: 4-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Feststeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	25 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	13 kW
Schaltleistung bei 400 V	13 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Ja	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	72 mm	Höhe	70 mm
Tiefe	340 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.340 kg				