

LOGO! 12/24RCEO



Sonepar Artikelnummer	121396008
EAN	4034106036829
Hersteller Artikelnummer	6ED10522MD080BA3
Hersteller Typ	6ED1052-2MD08-0BA3
Hersteller Name	SIEMENS
Gewicht (Kg)	0,234
Zolltarif Nr.	85371091

LOGO! 12/24RCEO, Logikmodul, SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8 DE (4AE)/4 DA, ohne Display, Speicher 800 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V9.0, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! Grundgeräten Die LOGO! 9 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhauseinsatz, Hilfsschutz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 9 Grundgeräte sind mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar (bis 10 A Bemessungsstrom). Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ). Cloud-Kommunikation integriert. LOGO! 9 lässt sich auch um ein externes Touchdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext erweitern. Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar.

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	10.8 .. 28.8 V	Schaltstrom	10 A	Anzahl der analogen Eingänge	4
Anzahl der digitalen Eingänge	8	Mit Relaisausgang	Ja	Grundgerät	Ja
Anzahl der analogen Ausgänge	0	Anzahl der digitalen Ausgänge	4	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0
Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein
Redundanzfähigkeit	Nein	Mit Display	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Erweiterbar	Ja	Erweiterungsgerät	Nein	Mit Zeitschaltuhr	Ja

Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Ja	Fronteinbau möglich	Ja
Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite	71.5 mm	Höhe	90 mm	Tiefe	58 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	0.234 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)