

KV PV 04\_2 VMB PH T1 4 x PV String auf 2 x Wechselrichter-Eingang



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121404838     |
| EAN                      | 9008347083466 |
| Hersteller Artikelnummer | 92096070      |
| Hersteller Typ           | 92096070      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 3,5           |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

PV Generatoranschlusskasten Schutzart Gehäuse: IP65, für die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737 KV  
Automatengehäuse 18 TE 4 x PV String auf 2x Wechselrichter-EingangBestückung: 2x Überspannungsableiter 1000V Typ 1+2 Phönix  
Nennableitstoßstrom In (8/20)µs 15 kA Blitzprüfstrom (10/350)µs, Stromscheitelwert limp 5 kALeitungseinführungen (nicht montiert nur  
beigelegt) 1 x POWTL Kabelverschraubung M32 (mit Multidichteinsatz 4x8mm) 2 x POWTL Kabelverschraubung M25 (mit  
Multidichteinsatz 4x6.5mm) 2 x POWTL Kabelverschraubung M20 (mit Multidichteinsatz 2x6mm)Verkabelung mit 6mm<sup>2</sup> - max. Strom 40A  
/ Erdung 16mm<sup>2</sup> Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmen\*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                   |             |                                 |            |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| Breite            | 403 mm      | Höhe                            | 333 mm     |
| Tiefe             | 129 mm      | Werkstoff                       | Kunststoff |
| Schutzart (IP)    | IP65        | Schlagfestigkeit                | IK08       |
| Einsatztemperatur | -5 .. 35 °C | Max. Ausgangsstrom              | 40 A       |
| Farbe             | grau        | Anzahl der Leitungseinführungen | 5          |
| Herkunftsland     | AT          | Zolltarifnummer                 | 85371098   |
| Gewicht           | 3.500 kg    |                                 |            |