

Miniatur-Lichtschränken , WL2SG-2F3235



Sonepar Artikelnummer	120915393
EAN	4047084304927
Hersteller Artikelnummer	1063647
Hersteller Typ	WL2SG-2F3235
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,027
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W2SG-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 1,2 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 200 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	550 mm	Max. Schaltabstand	1200 mm	Max. Ausgangsstrom	50 mA
Einstellverfahren	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	7.7 mm	Höhe des Sensors	21.8 mm
Länge des Sensors	13.5 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-20 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.25 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.027 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite