

## START Surface IP66 350 25W 2500lm 840 MW ws



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120979948     |
| EAN                      | 5410288490212 |
| Hersteller Artikelnummer | 0049021       |
| Hersteller Typ           | 0049021       |
| Hersteller Name          | SYLVANIA      |
| Gewicht (Kg)             | 1,2           |
| Zolltarif Nr.            | 94051140      |

Sensor Dim LED-Außenanbauleuchte, 350 mm Durchmesser, 2.500 lm als max. Lichtstrom, kann durch internen Schalter auf 1.750 lm heruntergeregelt werden, 25 W max. Leistungsaufnahme, 100 lm/W Effizienz, 4.000 K Farbtemperatur, CRI80, IP66, IK10, 50.000 Stunden (L70), weißes Gehäuse, vandalismusgeschützt. Integrierter Mikrowellen-Anwesenheitssensor mit Tageslichtnutzung, Dimm- und Korridorfunktion, geliefert mit diebstahlsicheren Schrauben.

### Technische Daten

|                                                         |                             |                                                                             |                                  |                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Nein                        | Leuchtmittel                                                                | LED austauschbar                 | Werkstoff des Gehäuses                                              | Kunststoff                    |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 50000 h                          | Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP66                          |
| Max. Systemleistung                                     | 25 W                        | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                           | Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                            |
| Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein                        | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               | Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                            |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Nein                        | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                          | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff opal               |
| Ausführung des Rasters                                  | ohne                        | Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                                                        | 198 .. 264 V                  |
| Nennstrom                                               | 94.7 .. 126.3 mA            | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                          | Dimmbar                                                                     | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                          |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                        | Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                          |
| Dimmung DMX                                             | Nein                        | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Ja                            |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                          |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                          | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                          |
| Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM6                       | Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                          | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10             | 41                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 39                          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 66                               | Schlagfestigkeit                                                    | IK10                          |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Notstromversorgungssystem                                           | ohne                          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 0 .. 25 °C                  | Lichtstrom bei Notbetrieb                                                   | 0 lm                             | Geeignet für Notlicht                                               | Nein                          |
| Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne                        | Mit Schalter                                                                | Nein                             | Mit Präsenzmelder                                                   | Ja                            |
| Mit Bewegungsmelder                                     | Ja                          | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie                                  | Ultraschall                      | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                          |
| Mit Luftschlitzen                                       | Nein                        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne                             | Leuchtenlichtausbeute                                               | 100 lm/W                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 2500 lm                     | Lichtfarbe                                                                  | weiß                             | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                         |
| Leistungsfaktor                                         | 1                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             | Breite                                                              | 111 mm                        |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                  |                     |                                 |                                                |                                              |        |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Höhe/Tiefe                       | 111 mm              | Länge                           | 111 mm                                         | Außendurchmesser                             | 350 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe                | 0 mm                | Art der Verdrahtung             | mit Durchgangs<br>verdrahtung                  | Polzahl                                      | 2      |
| Leiterquerschnitt                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                    | Verbinder<br>steckbare Gebäu<br>deinstallation | Photobiologische Sicherheit nach<br>EN 62471 | RG0    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 mm <sup>2</sup> | Blendbegrenzung (UGR)           | 26                                             | Farbtemperatur einstellbar                   | nein   |
| Lichtstrom einstellbar           | nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                           | Bedienung über Bluetooth                     | Nein   |
| Kompatibel mit Casambi           | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                                           | Kompatibel mit Google Assistant              | Nein   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa      | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                                           | Herkunftsland                                | FR     |
| Zolltarifnummer                  | 94051140            | Gewicht                         | 1.200 kg                                       |                                              |        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite