

CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M63, Ø 42 - 56 mm, L=17 mm



Sonepar Artikelnummer	120437578
EAN	3589350034578
Hersteller Artikelnummer	CAP847294V1
Hersteller Typ	CAP847294V1
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,971
Zolltarif Nr.	85389099

Leitungseinführung ADE 4F Typ 12 - M63, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 42 - 56 mm, Gew. Länge 17 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	63	Geeignet für Kabeldurchmesser	42 .. 56 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	17 mm	Schlüsselweite	72 mm	Sechskant Eckmaß	79.2 mm
Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-60 .. 140 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.971 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite