

Rund-Lichtschraken , GRSE18S-P2427



Sonepar Artikelnummer	120916580
EAN	4047084324598
Hersteller Artikelnummer	1069633
Hersteller Typ	GRSE18S-P2427
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,028
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18S , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschracke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder glatt	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	15000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	38.1 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	10 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	850 nm	Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	420 mm²
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.028 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite