

Kompakt-Lichtschraken , WTB26I-24161120A00



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921856          |
| EAN                      | 4047084419270      |
| Hersteller Artikelnummer | 1218667            |
| Hersteller Typ           | WTB26I-24161120A00 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,102              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Kompakt-Lichtschraken , W26 , Schaltabstand max.: 30 mm ... 2.000 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Potentiometer , Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task

Technische Daten

|                                                                      |            |                                         |                       |                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Max. Schaltabstand                                                   | 2000 mm    | Max. Ausgangsstrom                      | 100 mA                | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
| Ausführung des Schaltausgangs                                        | PNP        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 10 V                  | Schutzart (IP)                          | IP66               |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige   | Ausführung der Schaltfunktion           | Schließer (NO)        | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3     |
| Gehäusebauform                                                       | Quader     | Breite des Sensors                      | 24.6 mm               | Höhe des Sensors                        | 82.5 mm            |
| Länge des Sensors                                                    | 53.3 mm    | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff         |
| Werkstoff des Gehäuses                                               | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 100 mA                | Umgebungstemperatur                     | 60 °C              |
| Reaktionszeit                                                        | 0.5 ms     | Schaltfrequenz                          | 1000 Hz               | Spannungsart                            | DC                 |
| Wellenlänge des Sensors                                              | 850 nm     | Lichtart                                | Infrarotlicht         | Lichtfleck                              | 14 mm²             |
| Herkunftsland                                                        | DE         | Zolltarifnummer                         | 85365019              | Gewicht                                 | 0.102 kg           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite