

## LED-Komplettleuchte



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120965557                              |
| EAN                      | 4053167456599                          |
| Hersteller Artikelnummer | 60211177                               |
| Hersteller Typ           | SUI TLDI TID TSG6-930 LDO 3CY MPO19 BK |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                               |
| Gewicht (Kg)             | 11,5                                   |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                               |

Kombination aus Lichteinsätzen abgependelt (Komplettleuchte), Länge: 2500mm, optimiert für homogene Ausleuchtung der Decken durch spezielle Diffusoroptik (Batwing-Lichtverteilung), Bestückung: TSG6-930, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 7700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90%, Leuchtgehäuse aus Aluminium, stranggepresst, pulverbeschichtet, Lichteinsatz wird bündig im oberen Teil des H-Kanalprofils kaschiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchten Leistung: 85 W, Abmessungen: 2500x114x114 mm, Gewicht: 11,51 kg

## Technische Daten

|                                                                             |              |                                                                     |                                  |                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein         | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                                                                | schwarz      | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 100000 h                         | Max. Systemleistung                                                         | 85 W                   |
| Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein         | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                   |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein         | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Ja                               | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            | Fassung                                                             | sonstige                         | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne         | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein         | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                             | Dimmung DALI                                                                | Ja                     |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein         | Dimmung DSI                                                         | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein         | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                   |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein         | Dimmung Zigbee                                                      | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   |
| Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch | Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend    | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  |
| Lichtaustritt                                                               | indirekt     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %         | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                                | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein         | Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                             | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja           | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | 650 °C - 30 s                    | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 92 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 7800 lm      | Lichtfarbe                                                          | weiß                             | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         | Breite                                                              | 114 mm                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 114 mm                 |
| Länge                                                                       | 2500 mm      | Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                        | Anschlussart                                                                | Stromschienena dapter  |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein         | Lichtstrom einstellbar                                              | stufenlos                        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                   |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein         | Kompatibel mit Casambi                                              | Nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                   |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |      |                             |          |                               |           |
|---------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein      |
| Herkunftsland                   | DE   | Zolltarifnummer             | 94051190 | Gewicht                       | 11.500 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung