

Wandstrahler Typ Nr. 2355 - Farbe: weiß, mit 1 x LED 16 W, 2240 lm, 3000 K



Sonepar Artikelnummer	121181920
EAN	4007235823554
Hersteller Artikelnummer	682355
Hersteller Typ	682355
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	1,6
Zolltarif Nr.	94054990

Wandstrahler Typ Nr. 2355

Farbe: weiß, mit 1 x LED 16 W, 2240 lm, 3000 K, 3000 K, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, dimmbar, PAR 30,

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	230 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Max. Systemleistung	16 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C	Geeignet für Lampenleistung	16 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2240 lm	Lichtstrom einstellbar	nein	Leistungsfaktor	0.9
Flimmerwert Pst LM	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Länge	135 mm	Höhe/Tiefe	197.5 mm	Außendurchmesser	155 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 2.5 mm²	Anschlussart	Schraubklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Blendbegrenzung (UGR)	1
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	1.600 kg

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung