

Uni-Block TB 0001-2 FI025 (57275)



Sonepar Artikelnummer	121406208
EAN	4024941572750
Hersteller Artikelnummer	88468906
Hersteller Typ	57275
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	3,368
Zolltarif Nr.	85371098

Vollgummiverteiler mit Tragegriff aus V2A Edelstahl Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi in kleiner kompakter Bauform. Ober- und Unterteil in Signalgelb. Schutzart IP44 Bestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h Absicherung: 1x FI 25-2-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA Leitungseinführung/Zugang: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h mit 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G1,5 Anschlußfertig verdrahtet CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlußtechnik *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Art des Netzanschlusses	CEE 16 A
Handhabung	tragbar	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	2	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	0	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker	Polzahl Netzanschluss	5	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Kabellänge	2 m	Farbe	schwarz	Höhe	140 mm
Breite	140 mm	Tiefe	140 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	3.368 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite