

2K Flüssigmetall "HUPfastmetal" Doppelspritze 25 g



Sonepar Artikelnummer	120370033
EAN	4011923573270
Hersteller Artikelnummer	170224
Hersteller Typ	170224
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	0,059
Zolltarif Nr.	35061000

Anwendung HUPfastMetal: Ausbessern von Rissen, Fehlbohrungen, Löchern etc. Geeignet für hochfeste Verklebungen von Metall und Metalllegierungen (Stahl, Akluminium). Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Danach den Klebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. Mischdüse entfernen und entsorgen. Verschluss aufsetzen. Angebrochene Kartuschen kühl lagern und möglichst schnell verarbeiten (kann auch ohne Mischdüse verarbeitet werden). Eigenschaften: Temperaturbeständig: -50°C bis +120°C, Topfzeit ca. 5 - 10 Minuten. Nach ca. 30 Minuten kann eine mechanische Bearbeitung der reparierten Stelle erfolgen.

Technische Daten

Anwendung	Bau/Montage
Aushärteverfahren	kalt
Farbe	sonstige
Inhalt	25 ml
Transparent	Nein
Verpackung	Kartusche
Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	35061000
Gewicht	0.059 kg