

Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=35mm, 1Ö, 2L, 20-250VAC, M34, Kunststoff, Ltg. 2m



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802445     |
| EAN                      | 4015081316670 |
| Hersteller Artikelnummer | 134815        |
| Hersteller Typ           | E53KBL34A2E   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,23          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Capacitive Series, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 2 Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 35 mm, Bauform (äußere Abmessungen): 34 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 20 - 250 V AC, Montageart: nicht bündig, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65

## Technische Daten

|                                                                      |              |                                                         |                |                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor                               | nicht bündig | Schaltabstand                                           | 35 mm          | Ausführung des Schaltausgangs           | 2-Draht     |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Kabel        | Gehäusebauform                                          | Zylinder glatt | Versorgungsspannung                     | 20 .. 250 V |
| Länge des Sensors                                                    | 80 mm        | Durchmesser Sensor                                      | 34 mm          | Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Nein        |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion                     | 1            | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0              | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0           |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge                       | 0            | Art der Betätigung                                      | sonstige       | Ausführung der Schnittstelle            | ohne        |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne         | Beschichtung Gehäuse                                    | sonstige       | Kaskadierbar                            | Nein        |
| SIL nach IEC 61508                                                   | ohne         | Performance Level nach EN ISO 13849-1                   | ohne           | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 20 .. 250 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                              | 20 .. 250 V  | Spannungsart                                            | AC             | Schaltfrequenz                          | 15 Hz       |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte                     | Nein         | Mit Statusanzeige                                       | Ja             | Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff  |
| Druckfest                                                            | Nein         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne           | Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne        |
| Herkunftsland                                                        | CN           | Zolltarifnummer                                         | 85365080       | Gewicht                                 | 0.230 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Montageanleitung • Maßzeichnung