

Lumineszenzsensoren , LUT8U-11331



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912289     |
| EAN                      | 4047084204661 |
| Hersteller Artikelnummer | 1047047       |
| Hersteller Typ           | LUT8U-11331   |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,361         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Lumineszenzsensoren , LUT8 , Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht , Tastweite: 50 mm , Empfangsbereich: 670 nm ... 750 nm , Schaltausgang: PNP, NPN , Schaltart: Hellschaltend , Lichtfleckgröße: 5 mm x 15 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Seite

Technische Daten

|                             |                |                                         |                      |                                                  |         |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Leuchtmittel                | UV-LED         | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12   | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 2       |
| Lichtart                    | sonstige       | Nenntastweite                           | 50 mm                | Schutzart (IP)                                   | IP67    |
| Spannungsart                | DC             | Analogausgang 0 V ... 10 V              | Ja                   | Ausführung des Schaltausgangs                    | PNP/NPN |
| Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Breite des Sensors                      | 30.4 mm              | Höhe des Sensors                                 | 53 mm   |
| Länge des Sensors           | 80 mm          | Einstellverfahren                       | manuelle Einstellung | Gehäusebauform                                   | Quader  |
| Leerlaufstrom               | 100 mA         | Max. Ausgangsstrom                      | 100 mA               | Schaltfrequenz                                   | 2500 Hz |
| Umgebungstemperatur         | -25 .. 75 °C   | Werkstoff des Gehäuses                  | Zink                 | Herkunftsland                                    | DE      |
| Zolltarifnummer             | 85365019       | Gewicht                                 | 0.361 kg             |                                                  |         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite