

Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), NOT-AUS-Funktion, mit rotem



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283587         |
| Hersteller Artikelnummer | 907992            |
| Hersteller Typ           | T5-6-SOND*/EA/SVB |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 1,245             |
| Zolltarif Nr.            | 85365080          |

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkennr: T5, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

|                                         |                          |                                             |                                  |                                             |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 100 A                    | Gerätebauart                                | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Farbe des Betätigungselements               | rot              |
| Ausführung des Betätigungselements      | Türkupplungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                | Ja                               | Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter | Ja               |
| Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein                     | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Nein                             | Ausführung als Wendeschalter                | Nein             |
| Anzahl der Schalter                     | 1                        | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                            | Bemessungsbetriebsspannung                  | 690 V            |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 100 A                    | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 100 A                            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V  | 30 kW            |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 1.7 kA                   | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 55 kW                            | Schaltleistung bei 400 V                    | 55 kW            |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 2 kA                     | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer      | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        | Motorantrieb optional                       | Nein                             | Motorantrieb integriert                     | Nein             |
| Spannungsauslöser optional              | Nein                     | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch        | Ja               |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                     | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                             | Geeignet für Zwischenbau                    | Nein             |
| Verriegelbar                            | Ja                       | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff                       | Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschluss |
| Mit vormontierter Verkabelung           | Nein                     | Schutzart (IP), frontseitig                 | IP65                             | Schutzart (NEMA)                            | 12               |
| Breite                                  | 88 mm                    | Höhe                                        | 88 mm                            | Tiefe                                       | 206 mm           |
| Herkunftsland                           | GB                       | Zolltarifnummer                             | 85365080                         | Gewicht                                     | 1.245 kg         |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln