PRODUKTDATENBLATT

Relamp LED T8 Röhre Leuchte 1x 600 G13 IP65 IK10

Sonepar Artikelnummer	121413254
EAN	8714681469606
Hersteller Artikelnummer	146960
Hersteller Typ	bai146960
Hersteller Name	BAILEY
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	85395200

BAI Feuchtraumleuchte für LED Röhre 1xT8 600mm G13 230V/AC (Lampe nicht enthalten) IP65 IK10 CLI 660x70x68mm

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65	**Geeignet für Lampenleistung**	18 W
Max. Systemleistung	300 W	**Geeignet für Wandmontage**	Ja	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja	**Geeignet für Lichtbandkonfiguration**	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein	**Mit Befestigungsmaterial**	Ja	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1	**Fassung**	G13
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	**Ausführung des Rasters**	ohne	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Mit Betriebsgerät**	Nein	**Austauschbares Betriebsgerät**	Nein
Dimmbar	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Lichtverteiler**	ohne
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Nein	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	300	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Schlagfestigkeit**	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Mit Schalter	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	**Breite**	70 mm	**Höhe/Tiefe**	68 mm
Länge	660 mm	**Art der Verdrahtung**	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Polzahl**	3
Leiterquerschnitt	0.75 mm^2	**Anschlussart**	Schraubklemme	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	0.5 .. 2.5 mm^2
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
Herkunftsland	CN	**Zolltarifnummer**	85395200	**Gewicht**	0.580 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Milieubild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln