

GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 50,8/25,4mm, 1m



Sonepar Artikelnummer	120543443
EAN	8712403567708
Hersteller Artikelnummer	7000099205
Hersteller Typ	GTI-50.8/25.4BK
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,11
Zolltarif Nr.	39173200

3M™ Warmschrumpfschlauch GTI ist ein flexibles RoHS-Schrumpfschlauchs Sortiment. Die Rohre haben eine flammgeschützte Wand aus vernetztem Polyolefin. Sie bieten zuverlässige Leistung für elektrische Spleiße, Verbindungen und Anschlüsse bis 600 V. GTI Warmschrumpfschläuche sind in vielen verschiedenen Farben und Größen mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 erhältlich. Dieses GTI Schrumpfschlauch-Kit wird in einer praktischen Sortierbox (Größe 270 mm x 160 mm x 60 mm) geliefert.

3M™ Schrumpfschlauch GTI ist zur schnellen und einfachen Identifizierung des Drahtes farbcodiert. Dieser spaltfeste, flammhemmende Schlauch wird als Schrumpfsitz sowie elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder Endverschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 2:1 sind mechanisch hartnäckig, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Der Schlauch ist ideal für leichte Kabelbaumabdeckungen, feuerbeständige Abdeckungen, Kabelmarkierungen, Kabelbündelungen und Komponentenverpackungen. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.

Technische Daten

Typ	Warmschrumpf	Ausführung	dünnwandig	Innendurchmesser vor Schrumpf	51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	25.4 mm	Farbe	schwarz	Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate	2:1	Nenndurchmesser in Zoll	2 Zoll	Nennquerschnitt	1306.74 mm²
Wandstärke nach Schrumpf	1.1 mm	Länge	1 m	Betriebstemperatur	-55 .. 135 °C
Transparent	Nein	Halogenfrei	Nein	Mit Innenkleber	Nein
Bedruckbar	Nein	UL-Zulassung	Nein	Herkunftsland	NL
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.110 kg		