

LED Decken/Wandleuchte"JACK" 8.5/15W 1020/1850lm IP54 MW-Sensor



Sonepar Artikelnummer	121235557
EAN	7630268419080
Hersteller Artikelnummer	0028920234
Hersteller Typ	0028920234
Hersteller Name	LIT BY CARDI
Gewicht (Kg)	1,13
Zolltarif Nr.	94051150

JACK Mikrowellen-Sensor LED Wand- & Deckenleuchte – Flexibel, intelligent und robust - Die JACK LED Wand- und Deckenleuchte überzeugt Dank integriertem Sensor und durch ihre hohe Flexibilität und moderne Lichttechnik. Über integrierte DIP-Schalter lassen sich sowohl die Leistung (8,5W oder 15W) als auch die Lichtfarbe (2700K, 3000K oder 4000K) einfach an die jeweilige Anwendung anpassen. Mit bis zu 1.850 Lumen und einer Effizienz von 127 lm/W sorgt sie für eine angenehme und energieeffiziente Beleuchtung. - Dank IP54-Schutz, IK08-Schlagfestigkeit und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden eignet sich die Leuchte ideal für Flure, Treppenhäuser, Nebenräume sowie geschützte Außenbereiche. Das zeitlose Design in Weiß (RAL 9003, matt) fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Eine vielseitige Beleuchtungslösung für zuverlässiges Licht, lange Lebensdauer und maximale Anpassungsfähigkeit. - Zubehör: 2 Schrauben + 2 Expansionsrohre + 1 Inbusschlüssel + 2 Gummipolster + 2 Gummiringe.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h	Geeignet für Lampenleistung	8.3 .. 14.9 W
Max. Systemleistung	14.9 W	Farbtemperatur	2700 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	40 .. 69 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4	Lichtaustritt	indirekt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.3 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	5 %

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	23	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	38	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1850 lm
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	0	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	280 mm	Höhe/Tiefe	52 mm	Länge	280 mm
Außendurchmesser	280 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	15 %	Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	26	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	LED-Panel	Nein
Mit Lampenschutzkorb	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051150	Gewicht	1.130 kg		

Abbildungen

Produktbild Detailansicht



Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht links

