

EIN-AUS-Schalter, 3-polig + N, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau



Sonepar Artikelnummer	120206820
EAN	4015080110996
Hersteller Artikelnummer	011099
Hersteller Typ	T0-2-10/E-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,108
Zolltarif Nr.	85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, 3-polig + N, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW	Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12
Breite	48 mm	Höhe	48 mm	Tiefe	86 mm
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.108 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild