

Standard Blechlocher, 22,5 mm



Sonepar Artikelnummer	120517947
EAN	0783310225638
Hersteller Artikelnummer	50225634
Hersteller Typ	50225634
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,231
Zolltarif Nr.	82034000

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm.

Technische Daten

Lochform	rund	Lochdurchmesser	PG16
Lochdurchmesser	22.5 mm	Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Ausführung	komplett (mit Zugbolzen)	Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja	Spaltlocher	Nein
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	82034000
Gewicht	0.231 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung