

Kabelbinder mit Stahlhase, 201x2,4mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 1000



Sonepar Artikelnummer	120753869
EAN	0074983602896
Hersteller Artikelnummer	BT2M-M0
Hersteller Typ	BT2M-M0
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	0,59
Zolltarif Nr.	39269097

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die abgerundeten Kanten des Kopfes und des Bandes sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung des Kabelbinders und verhindert, dass die Kabelisolation durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet speziell bei hohem Vibrationsaufkommen den festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jede Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Barb-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich.

Technische Daten

Breite des Bandes	2.4 mm	Bandlänge	201 mm	Banddicke	1.2 mm
Ausführung	ohne Verzahnung	Bandverschluss	Stahlhase	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	Min. Haltekraft	80 N	Betriebstemperatur	-60 .. 85 °C
Montagetemperatur	-20 .. 85 °C	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja	Halogenfrei	Ja	Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein	Beschriftungsfläche	ohne	Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne	VG-Zulassung	Nein	MIL-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Ja	Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2	Herkunftsland	CR
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.590 kg		