

FI Schalter - allstromsensitiv, 2 polig, 25A



Sonepar Artikelnummer	121283109
EAN	9010238143890
Hersteller Artikelnummer	301751
Hersteller Typ	PFIM-25/2/003-XG/B
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,32
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom I_n : 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit I_{cn} : 10 kA, Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta N}$: 0,03 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	2	Bemessungsstrom	25 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	B	Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Ja	Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 50 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm ²	Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm	Explosionsschutz	Nein
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.320 kg		