

Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz



Sonepar Artikelnummer	121283454
Hersteller Artikelnummer	907819
Hersteller Typ	T0-3-SOND*/V/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,158
Zolltarif Nr.	85365080

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkennr: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	20 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Farbe des Betätigungselements	rot
Ausführung des Betätigungselements	Türkuppungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja	Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung	Nein	Ausführung als Wendeschalter	Nein
Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V	Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	13.3 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW	Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Ja
Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12
Breite	65 mm	Höhe	74 mm	Tiefe	137 mm
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.158 kg