

Wellschlauch PA6 V0 NW37 geschlitzt TP1373025U8



Sonepar Artikelnummer	121406497
EAN	9008347085453
Hersteller Artikelnummer	92096385
Hersteller Typ	TP1373025U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,164
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, Flammhemmend, bis 10 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	37 mm	Schutzart (IP)	sonstige	Farbe	schwarz
Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	36 mm	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	Polyamid 6	Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	90 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V0	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.164 kg				