

Bewegungsmelder 2-Modulig



Sonepar Artikelnummer	120118485
EAN	8012199083360
Hersteller Artikelnummer	N4432
Hersteller Typ	N4432
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	0,076
Zolltarif Nr.	85365080

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein/Aus/Automatik“ – Schließerkontakt 6A (ohmsch), Stromversorgung 230VAC (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt – 2-modulig, Farbe: Weiß

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	6 m	Max. Einschaltdauer	10 min
Erfassungswinkel horizontal	105 °	Max. Schaltleistung	1380 W	Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Nein	Rückfeldüberwachung	Nein	Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	1.2 m	Treppenlichtautomatik	Nein	Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	3 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Unterputz	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Nein	Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	weiß	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	230 V	Min. Einschaltdauer	30 s
Nebenstelleneingang	Nein	Mit Alarmfunktion	Nein	Mit Akustiksensord	Nein
Umgebungstemperatur	5 .. 40 °C	Breite	40 mm	Mit Anschlusskabel	Nein
Länge des Anschlusskabels	0 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.076 kg		

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung