

CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 40A Zone 1,6pol, 1S+1Ö, 4xM25



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120437684       |
| EAN                      | 4250959904515   |
| Hersteller Artikelnummer | GHG2630050R0006 |
| Hersteller Typ           | GHG2630050R0006 |
| Hersteller Name          | CEAG            |
| Gewicht (Kg)             | 5,83            |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Ex-Sicherheitsschalter 40 A, Standard für Zone 1/21, GHG 263, 6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M25, Polyamid, interne Messing-Flanschplatte

Technische Daten

|                                            |              |                                             |                  |                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 40 A         | Polzahl                                     | 6                | Gerätebauart                               | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz      | Ausführung des Betätigungselements          | Drehknopf        | Ausführung als Hauptschalter               | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja           | Ausführung als Sicherheitsschalter          | Ja               | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung         | Nein                     |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein         | Anzahl der Schalter                         | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 110 .. 690 V | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 40 A             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 16 kW                    |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw      | 1.7 kA       | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 16 kW            | Schaltleistung bei 400 V                   | 16 kW                    |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq    | 35 kA        | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 1                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler      | 0            | Motorantrieb optional                       | Nein             | Motorantrieb integriert                    | Nein                     |
| Spannungsauslöser optional                 | Nein         | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral      | Nein         | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein             | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein                     |
| Verriegelbar                               | Ja           | Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschluss | Schutzart (IP), frontseitig                | IP66                     |
| Schutzart (NEMA)                           | sonstige     | Herkunftsland                               | DE               | Zolltarifnummer                            | 85365080                 |
| Gewicht                                    | 5.830 kg     |                                             |                  |                                            |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite