

Steckereinsatz 690/400V3x100A+690/400V/3x40A+400/230V6x16A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120779815     |
| EAN                      | 4015573226746 |
| Hersteller Artikelnummer | 10721         |
| Hersteller Typ           | 72.203.1253.0 |
| Hersteller Name          | SCHMACHTL     |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

revos POWER 3-/3-/6-polig + PE, Steckereinsatz 690/400V3x100A + 690/400V/3x40A + 400/230V6x16A, Schraubanschluss

Technische Daten

|                                                              |             |                                                 |                      |                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Kontaktausführung                                            | Buchse      | Polzahl                                         | 3                    | Bemessungsstrom In                                            | 100 A         |
| Bemessungsspannung                                           | 690 V       | Ausführung des elektrischen Anschlusses         | Schraubanschlus<br>s | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse | 1 .. 25 mm²   |
| Werkstoff des Kontaktes                                      | Kupfer      | Umgebungstemperatur                             | -40 .. 120 °C        | Betriebstemperatur                                            | -40 .. 120 °C |
| Bemessungsstoßspannung                                       | 4 kV        | Verschmutzungsgrad                              | 3                    | Mit Drahtschutz                                               | Ja            |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 1 .. 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig      | 1 .. 25 mm²          | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig                   | 1 .. 25 mm²   |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung                            | Silber      | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | HB                   | Mit Schutzleiter                                              | Ja            |
| Herkunftsland                                                | DE          | Zolltarifnummer                                 | 85369010             |                                                               |               |