

Rund-Lichtschraken , GRSE18S-F1336



Sonepar Artikelnummer	120914362
EAN	4047084279560
Hersteller Artikelnummer	1059544
Hersteller Typ	GRSE18S-F1336
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18S , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	15000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm	Durchmesser Sensor	18 mm
Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	38.1 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	10 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	250 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.090 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite