# PRODUKTDATENBLATT

## USV-Anlage 1500VA/1500W Line-Interaktiv Tower/Rack 2HE m. Netzwerkkarte

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120954998 |
| EAN | 0743172104755 |
| Hersteller Artikelnummer | 9210-63061 |
| Hersteller Typ | 5PX1500IRTNG2 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 22,4 |
| Zolltarif Nr. | 85044095 |

USV-Anlage mit 2HE.

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eingangsspannung** | 150 .. 294 V | **Anzahl der Primärphasen** | 1 | **Ausgangsspannung** | 200 .. 240 V |
| **Ausgangswirkleistung** | 1500 W | **Ausgangsscheinleistung** | 1500 VA | **Überbrückungszeit Volllast** | 3 min |
| **USV-Technologie** | Line-Interaktiv | **Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13** | 8 | **Primärfrequenz** | 47 .. 70 Hz |
| **Sekundärfrequenz** | 50 .. 60 Hz | **USB-Schnittstelle** | Ja | **Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232** | Ja |
| **Anzahl der Sekundärphasen** | 1 | **SNMP** | Ja | **Spannungsart** | AC |
| **Höhe** | 85.5 mm | **Breite** | 438 mm | **Tiefe** | 448 mm |
| **Gewicht** | 22.4 kg | **Netzwerkmanagementfähig** | Ja | **Bauform** | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
| **Modular** | Nein | **Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)** | 0 % | **Ausgangs-Leistungsfaktor** | 1 |
| **Gesamteffizienz** | 94 % | **Effizienz im Eco-Modus** | 94 % | **Potentialfreier Schaltkontakt** | Ja |
| **Automatische Ausschaltfunktion** | Ja | **Eingangsanschluss** | C14 | **Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19** | 0 |
| **Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)** | 0 | **Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss** | 0 | **Herkunftsland** | CN |
| **Zolltarifnummer** | 85044095 | **Gewicht** | 22.400 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*