

## Online USV-Anlage 3000W Lithium Tower/Rack 2HE inkl. 19-Zoll-Kit



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121113976      |
| EAN                      | 0743172105325  |
| Hersteller Artikelnummer | 9103-LB83988   |
| Hersteller Typ           | 9PX3000IRT2U-L |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 22,8           |
| Zolltarif Nr.            | 85044095       |

Eaton 9PX Lithium USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE

### Technische Daten

|                                                    |              |                                              |                          |                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Eingangsspannung                                   | 100 .. 276 V | Anzahl der Primärphasen                      | 1                        | Ausgangsspannung                                   | 200 .. 240 V |
| Ausgangsscheinleistung                             | 3000 VA      | Überbrückungszeit Volllast                   | 20.5 min                 | USV-Technologie                                    | Online       |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13       | 8            | Primärfrequenz                               | 40 .. 70 Hz              | Sekundärfrequenz                                   | 50 .. 60 Hz  |
| USB-Schnittstelle                                  | Nein         | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232       | Nein                     | Anzahl der Sekundärphasen                          | 1            |
| SNMP                                               | Nein         | Spannungsart                                 | AC                       | Höhe                                               | 86.5 mm      |
| Breite                                             | 440 mm       | Tiefe                                        | 605 mm                   | Gewicht                                            | 22.8 kg      |
| Netzwerkmanagementfähig                            | Nein         | Bauform                                      | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät | Modular                                            | Nein         |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 %          | Ausgangs-Leistungsfaktor                     | 1                        | Gesamteffizienz                                    | 94 %         |
| Effizienz im Eco-Modus                             | 98 %         | Potentialfreier Schaltkontakt                | Ja                       | Automatische Ausschaltfunktion                     | Ja           |
| Eingangsanschluss                                  | C20          | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 2                        | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 0            |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) | 0            | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss  | 0                        | Herkunftsland                                      | CN           |
| Zolltarifnummer                                    | 85044095     | Gewicht                                      | 22.800 kg                |                                                    |              |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Produktbild Rückseite • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)